

レスライムⅡ (粉体タイプ)

配管除菌洗浄剤 業務用

特長

レスライムⅡ (粉体タイプ) は、浴場水の循環パイプの洗浄を目的に開発された、安全で性能の高い洗浄剤です。

- 洗浄後に pH の中和処理が不要で、かつ、すすぎが簡単です。
- 洗浄後の排湯に際して、系外に公害要因になるものはありません。
- 配管素材、ポンプ、ストレーナー、熱交換器、タイルメジ等設備機器に損傷を与えません。
- 汚れ (スライム、ヘドロ) の除去と同時に、ヌルミ、色汚れ、悪臭除去および殺菌等にも優れた効果があります。



使用方法

■ 循環パイプの洗浄

- 1) 営業終了後、排湯し、浴槽内に循環可能な最低量の白湯を張ります。
- 2) 白湯を循環させながら、白湯量の 5% を目安にレスライムⅡ を浴槽内に入れます。
- 3) 汚れが多いと思われる時は、吸込口より遠い所から入れて下さい。
- 4) レスライムⅡ を入れてから 30 ~ 40 分循環させると、循環パイプ内の汚れが浴槽内に吹出てきます。循環時間は長く、また循環速度が速い方が効果的です。
- 5) 浴槽の吐出口から白い気泡が出なくなれば洗浄が終了していますので一度排湯し、再度白湯を入れて循環させながらすすいで下さい。

■ 床面、排水溝、トラップ、トイレ等の洗浄

- 1) 洗浄する部分に水を張り、レスライムⅡ を散布して、15 分ほどそのまま放置して下さい。
- 2) その後、軽くブラッシングして水で洗い流して下さい。洗浄と同時にヌルミ、色汚れ、悪臭除去および殺菌等にも効果を発揮します。

取扱い上の注意

1. 冷暗所に密閉して保管して下さい。
2. 他の薬品や異物とは絶対に混合しないで下さい。
3. 保管中は、絶対に水にぬれないようにして下さい。万一水でぬれた時は、十分に水で薄めて流して下さい。
4. 水でぬれた本品が衣料・肌にふれないようにして下さい。万一ふれた時は、大量の水で洗い流して下さい。

配 合 成 分	容 量
炭酸塩 キレート剤 界面活性剤 安定化剤	5 kg × 4 袋 = 20 kg / ケース

<発売元> Senon 株式会社

〒259-0313 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋 536-12

TEL : 0465-62-8051 / FAX : 050-1209-3746



<製造元> 有限会社 京 都 化 研